



Husqvarna PP 345 E

Agregat hydrauliczny opracowany specjalnie na potrzeby piły Husqvarna WS 462. Umieszczony na wózku, co ułatwia jego przemieszczanie. Elementy osłony rurowej ułatwiają manewrowanie i załadunek.



LATWY TRANSPORT

Mocowany na wózku. Lekka i zwarta konstrukcja



WYJŚCIE 230 V

Do podłączania urządzeń peryferyjnych (podczas połączenia z systemem 3-fazowym, 5-bolcowym).

TECHNICAL SPECIFICATION

| | |
|------------------------------------|---|
| Producent silnika | Electric |
| Moc silnika | 19 kW |
| Fazy | 3 |
| Chłodzenie silnika | Ciecz |
| Napięcie | 400 V |
| Prąd znamionowy, A | 32 A |
| Przepływ, maks. | 55 l/min / 14,5 gal/min |
| Ciśnienie hydrauliczne | min.: 0 b; maks.: 210 b / min.: 0 psi; maks.: 14,48 psi |
| Pojemność zbiornika hydraulicznego | 10 lit / 2,7 gal. |
| Pompa | Pompa zębata |
| Pojemność, pompa, cm ³ | 18 |
| Przeznaczenie | WS 462 |
| Ciężar z przewodami i olejem, kg | 120 kg / 265 funty |
| Rozmiar produktu, Dłx Szerx Wys | 711x585x1092 mm / 28x24x43 cal |

