



## Husqvarna PP 455 E

*Napędzany elektrycznie agregat hydrauliczny PP 455 E przeznaczony jest do piły ściennej WS 463 oraz piły linowej CS 2512. Model wyposażony jest w silnik elektryczny chłodzony wodą. Dzięki układowi elektronicznemu cięcie odbywa się bardziej wydajnie, a operator może przez cały czas pracy wykorzystywać pełne możliwości maszyny. Silnik elektryczny umieszczony jest pod zbiornikiem, co pozwala na obniżenie środka ciężkości i poprawia stabilność urządzenia.*



### MAKSYMALNA TRWAŁOŚĆ I MOC MASZINY

Olej hydrauliczny chłodzony jest w dużym zbiorniku o pojemności 15 l przez wentylator o średnicy 23 cm, zapewniający maszynie maksymalną trwałość i moc.



### REGULOWANE UCHWYTY

Uchwyty reguluje się w pionie, a agregat może być na czas transportu i pracy położony i oparty na uchwytach.



### ŁATWE PODŁĄCZANIE WĘŻA

System kompensacji ciśnienia ułatwia podłączanie przewodów bez większego wysiłku.



### WYJŚCIE 230 V

Do podłączania urządzeń peryferyjnych (podczas połączenia z systemem 3-fazowym, 5-bolcowym).

## Features Husqvarna PP 455 E

- Głowica piły WS 463 może być w prosty sposób przymocowana do agregatu, co ułatwia transport sprzętu.
- Zamontowany na solidnym wózku jednoosiowym.
- Niska temperatura robocza płynu.
- Pracuje z bezpiecznikami 32 A i 63 A.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Producent silnika	Electric
Moc silnika	25 kW
Fazy	3
Chłodzenie silnika	Ciecz
Napięcie	400 V
Prąd znamionowy, A	63 A
Przepływ, maks.	65 l/min / 17 gal/min
Ciśnienie hydrauliczne	min.: 0 b; maks.: 230 b / min.: 0 psi; maks.: 15,86 psi
Pojemność zbiornika hydraulicznego	16 lit / 4,2 gal.
Pompa	Pompa zębata, 2-stopniowa
Pojemność, pompa, cm <sup>3</sup>	23 / 3
Przeznaczenie	WS 463
Ciężar z przewodami i olejem, kg	139 kg / 308,9 funty

