



Husqvarna DM 230

Elektryczna wiertnica ręczna o atrakcyjnym wyglądzie, niezwykle funkcjonalna. Model posiada uchwyt "pistoletowy" zapewniający użytkownikowi znakomitą kontrolę nad urządzeniem. Wiercenie z ręki wiertłami koronowymi o średnicy do 80 mm, a ze statywem nawet do 150 mm. Urządzenie odpowiednie do lżejszych prac, np. wykonywania średnich wielkości przepustów instalacji wentylacyjnych, rur i kabli oraz osadzeń gniazd elektrycznych. DM 230 to znakomity wybór zarówno dla profesjonalistów, jak i osób pracujących półprofesjonalnie.



ZABEZPIECZENIE PRZECIĄŻENIOWE

Maszyna pracuje pulsacyjnie, ostrzegając użytkownika o zbliżającym się przeciążeniu. Jeżeli obciążenie nie maleje, silnik wyłącza się, zapobiegając przegrzaniu. Elgard™ zwiększa wydajność pracy i trwałość maszyny.



NIEZAWODNA PRZEKŁADNIA

Chłodzona wodą 3-stopniowa przekładnia zapewnia długie okresy międzyobsługowe i optymalną wydajność pracy.



ŁATWE ROZPOCZĘCIE PRACY DZIĘKI OBNIŻONEJ PRĘDKOŚCI

Dla łatwego rozpoczęcia wiercenia, można ograniczyć prędkość o połowę, wciskając przycisk Smart Start®.



WYTRZYMAŁA, ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

Wytrzymała, odporna na wstrząsy konstrukcja, dla ochrony układów elektronicznych maszyny. Łatwość przenoszenia i montażu dzięki małemu ciężarowi i ergonomicznej konstrukcji.

Features Husqvarna DM 230

- Softstart™ zapewnia wysoką wydajność także w przypadku zwykłych bezpieczników.
- Łatwe przechodzenie z jednego trybu pracy na drugi.
- Maszyna pracuje pulsacyjnie, ostrzegając użytkownika o zbliżającym się przeciążeniu. Dzięki temu wzrasta wydajność pracy i trwałość produktu.
- Dla łatwego rozpoczęcia wiercenia, można ograniczyć prędkość o połowę, wciskając przycisk Smart Start®.
- Elektroniczny ogranicznik natężenia zapewnia płynny rozruch przy typowych bezpiecznikach. Dzięki temu można płynnie rozpocząć pracę, uzyskując wysoką wydajność.

| TECHNICAL SPECIFICATION | |
|--|------------------------|
| Napięcie | 230/110V |
| Amperaż | 8/15 A |
| Moc | 1850 W |
| Fazy | 1 |
| Prędkość obrotowa | 800/1850/3950 obr/min |
| Prędkość obrotowa przy pełnym obciążeniu | 580/1400/2900 obr/min |
| Prędkości | 3 |
| Złączka przewodu wodnego | G 1/4" |
| Spindle speed full load | 580/1400/2900 obr/min |
| Moc znamionowa, W | 1850/0 W |
| Prąd znamionowy, A | 8/15 A |
| Maks. średnica wiertła, bez statywu | 80 mm/3 cal |
| Maks. średnica wiertła, ze statywem | 150 mm/6 cal |
| Kołnierz mocujący | 60 mm/2,36" |
| Gwint wrzeciona, zewn. | 1 1/4" 7 UNC |
| Gwint wrzeciona, wewn. | G 1/2" lub 5/8" 11 UNC |
| Złączka przewodu wodnego UNC | G 1/4" |
| Ciężar | 7 kg/15,4 funty |
| Ciśnienie akustyczne | 90 dB(A) |
| Poziom głośności | 94 dB(A) |
| Poziom wibracji, Aeq | 2,5 m/s ² |
| Moc znamionowa | 1100 W |

 **Husqvarna**®