



Husqvarna DC 6000

DC 6000 jest skutecznym przemysłowym kolektorem pyłu przeznaczonym do bardzo wydajnych szlifierek pracujących w technologii Dual Drive Technology™: Husqvarna PG 820, PG 680 oraz PG 530 (3-fazy). W konstrukcji DC 6000 wykorzystano wyjątkową technologię filtra cyklonowego z podwójną osłoną i automatycznym czyszczeniem. Technologia cyklonowa umożliwia ciągły duży przepływ powietrza i wysoką wydajność, pozostawiając mniej pyłu na posadzce, a tym samym oszczędzając czas potrzebny na sprzątanie. Możliwość zmniejszenia wysokości urządzenia ułatwia jego transport. Kolektor może być używany do pracy na mokro lub na sucho.



95% SEPARATION OF DUST

Patented double shell cyclone technology, gives more than 95% separation of dust, i.e. only a small amount of dust continues to filter.



HIGH PRODUCTIVITY

Thanks to the automatic filter cleaning, you can keep operate without interruptions. The dust collector has a constant high airflow, and leaves minimum dust on the floor.



LOW NOISE AND CLEAN WORKING ENVIRONMENT

A dust-free environment with low noise makes a better working place. The blower runs quietly and leaves no airborne dust. The HEPA 13 rated filters meets health environment standards. Longopac bags allows fast and dust free disposal into individually sealed plastic bags



EASY TO USE

This machine is easy to use and easy to transport – you can lower the machine into transport mode. Thanks to the automatic filter cleaning the dust collector keeps the same efficiency over time. It is also quick and easy to connect the dust collector with your floor grinder, just use the Aux power outlet. It also has an user friendly logical control panel (HMI), which allows automatic and manual purge

TECHNICAL SPECIFICATION

| | |
|-------------------------------|---|
| Moc silnika | 5,75 kW |
| Prąd znamionowy, A | 15,4 A |
| Voltage | 380-440 V |
| Fazy | 3 |
| Przepływ powietrza | 700 m ³ /h / 412 cfm |
| Maks. podciśnienie | 0,42 b / 6,1 psi |
| Średnica wlotu ssawnego | 75 mm |
| Powierzchnia mikro-filtra | 7,8 m ² / 84 Stopy sześciennie |
| Rozmiar produktu, DłxSzerxWys | 125,2x76,6x189,9 cm / 49,3x30,2x74,8 cal |
| Rozmiar produktu, DłxSzerxWys | 1252x766x1620 mm / 49,3x30,2x63,8 cal |
| Ciężar | 290 kg / 639,3 funty |

 **Husqvarna**[®]