




Husqvarna Soff-Cut 150

Przecinarka spalinowa Husqvarna Soff-Cut 150 przeznaczona jest do użytku w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym (mniej intensywne prace). Najlepsza przecinarka spalinowa z serii Soff-Cut, model 150, opracowana z myślą o łatwości i wygodzie pracy. Jej zalety to opatentowana osłona tarczy tłumiąca hałas, dzięki czemu maszyna może być użytkowana w dzielnicach mieszkaniowych. Osłona ta niweluje również powstający pył, dzięki czemu przecinarka nadaje się do cięcia na sucho, kontrolując powstające zanieczyszczenia, które można łatwo usunąć.



TECHNOLOGIA SOFF-CUT (TM)

Husqvarna Soff-Cut to wyjątkowy, opatentowany system cięcia wylanego betonu. Technologia ta umożliwia cięcie betonu po jednej do dwóch godzin od zakończenia pracy, zanim beton ostatecznie stężeje. Husqvarna Soff-Cut(tm) to najlepsze rozwiązanie, minimalizujące ryzyko pojawienia się niekontrolowanych pęknięć, będące znacznym ułatwieniem, w

Features Husqvarna Soff-Cut 150

- Osłona tarczy obniżająca poziom hałasu i niwelująca powstający pył.
- Silnik 3,3 kW z cyklonowym filtrem powietrza.
- Mechaniczna regulacja głębokości cięcia.
- Nie brudzące i nie klejące się do betonu koła z poliuretanu.
- Składany przedni prowadnik.
- Składany uchwyt.
- Łatwy do uruchomienia silnik.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Producent silnika	Subaru
Specyfikacja silnika	Benzynowy Robin
Moc (Dane producenta)	3,2 kW / 4,3 KM
Obroty silnika	pos 1: 4000 obr/min
Cylindry	1
Liczba suwów	Silnik czterosuwowy
Pojemność cylindra	126 cm ³
Średnica cylindra	58 mm / 2,28 cal
Skok tłoka w cylindrze	48 mm / 1,89 cal
Pojemność zbiornika paliwa	2,7 lit / 0,7 gal.
Rozrusznik	Mechaniczny
Chłodzenie silnika	Powietrze
Liczba pasów	1
Pojemność skokowa cylindra, l	126 lit
Poj. zbiornika oleju, l	0,6 lit
Prędkość obrotowa	3800 obr/min
Tarcza diamentowa, maks.	152,4 mm / 6"
Maks. głębokość cięcia, mm	30 mm / 1,18 cal
Regulacja głębokości cięcia	Manual
Sterowanie tarczą	Ręczny
Średnica wału tarczy	19,05 mm / 0,75 cal
Kołnierz tarczy	76,2 mm / 3"
Obroty wału tarczy	3800 obr/min
Oś przód	19,05 mm / 0,75 cal
Średnica tylnej osi	19,05 mm / 0,75 cal
Uchwyty	Bez regulacji
Rozmiar kół podstawowych	Średnica zewnętrzna: 76,2 Szerokość koła: 76,2 Średnica wewnętrzna: 0 mm / Średnica zewnętrzna: 3 Szerokość koła: 3 Średnica wewnętrzna: 0"
Rozmiar kół drugorzędnych	Średnica zewnętrzna: 76,2 Szerokość koła: 76,2 Średnica wewnętrzna: 0 mm / Średnica zewnętrzna: 3 Szerokość koła: 3 Średnica wewnętrzna: 0"
Ciężar	39,46 kg / 87 funty
Ciężar z opakowaniem	41,28 kg / 91 funty
Rozmiar produktu, Dłx Szerx Wys	1727,2x482,6x850,9 mm / 68x19x33,5 cal
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	99 dB(A)
Ciśnienie akustyczne	84 dB(A)
Poziom wibracji, Aeq	7,9 m/s ²

 **Husqvarna**[®]