




## Husqvarna Soff-Cut 4000

*Przecinarka spalinowa z napędem własnym Husqvarna Soff-Cut 4000 przeznaczona jest do wymagających prac w budownictwie przemysłowym oraz przy nawierzchniach dróg. Jej zalety to dwucylindrowy silnik górnozaworowy 20 KM, filtr powietrza przystosowany do ciężkich warunków pracy, rozrusznik elektryczny, smarowanie ciśnieniowe, hydrauliczne popychacze zaworu oraz mechaniczna pompa paliwowa. Możliwość użycia trzech szerokości tarcz, co umożliwia wykonywanie szczelin dylatacyjnych różnych szerokości przy jednoczesnej kontroli pęknięć.*



### **TECHNOLOGIA SOFF-CUT (TM)**

Husqvarna Soff-Cut to wyjątkowy, opatentowany system cięcia wylanego betonu. Technologia ta umożliwia cięcie betonu po jednej do dwóch godzin od zakończenia pracy, zanim beton ostatecznie stężeje. Husqvarna Soff-Cut(tm) to najlepsze rozwiązanie, minimalizujące ryzyko pojawienia się niekontrolowanych pęknięć, będące znacznym ułatwieniem, w

## Features Husqvarna Soff-Cut 4000

- Przecinarka spalinowa z napędem własnym i przekładnią hydrostatyczną.
- Elektroniczny zapłon.
- Elektryczna regulacja głębokości cięcia.
- Mechaniczny, składany prowadnik.
- Opatentowana przeciwukruszeniowa płyta poślizgowa.
- Osłona tarczy obniżająca poziom hałasu i niwelująca powstający pył.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Producent silnika	Kohler
Specyfikacja silnika	Benzynowy Kohler
Moc (Dane producenta)	15,3 kW / 20,5 KM
Cylindry	2
Liczba suwów	Silnik czterosuwowy
Pojemność cylindra	674 cm <sup>3</sup>
Średnica cylindra	80 mm / 3,1 cal
Skok tłoka w cylindrze	67 mm / 2,6 cal
Pojemność zbiornika paliwa	16,43 lit / 4,34 gal.
Rozrusznik	Elektryczny
Chłodzenie silnika	Powietrze
Liczba pasów	3
Pojemność skokowa cylindra, l	0,674 lit
Poj. zbiornika oleju, l	1,9 lit
Tarcza diamentowa, maks.	343 mm / 13,5"
Maks. głębokość cięcia, mm	70 mm / 2,75 cal
Regulacja głębokości cięcia	Electric
Sterowanie tarczą	Elektryczny zdalny
Średnica wału tarczy	38,1 mm / 1,5 cal
Kołnierz tarczy	149 mm / 5,875"
Obroty wału tarczy	3500 obr/min
Oś przód	25,4 mm / 1 cal
Średnica tylnej osi	25,4 mm / 1 cal
Uchwyty	Bez regulacji
Rozmiar kół podstawowych	Średnica zewnętrzna: 101,6 Szerokość koła: 101,6 Średnica wewnętrzna: 0 mm / Średnica zewnętrzna: 4 Szerokość koła: 4 Średnica wewnętrzna: 0"
Rozmiar kół drugorzędnych	Średnica zewnętrzna: 254 Szerokość koła: 92,07 Średnica wewnętrzna: 0 mm / Średnica zewnętrzna: 10 Szerokość koła: 3,625 Średnica wewnętrzna: 0"
Ciężar	190,51 kg / 420 funty
Ciężar z opakowaniem	234,96 kg / 518 funty
Rozmiar produktu, DłxSzerxWys	863,6x736,6x863,6 mm / 34x29x34 cal

