




## Husqvarna CS 2512

*CS 2512, z agregatem hydraulicznym PP 455 E, to potężnej mocy i łatwa w obsłudze piła linowa. Jest wystarczająco zwarta i mobilna, by podjąć mniejszymi pracami, ale poradzi sobie także z wykonaniem bardzo dużych i głębokich cięć. Znajduje szereg zastosowań, zarówno mocowana do podłoża, jak i ścian. Przeznaczona do cięcia stali, betonu i innych materiałów budowlanych.*



### **DUŻY MAGAZYNEK NA LINĘ**

Mimo swojej zwartej budowy piła ma pojemny magazynek na linę, umożliwiając wykonywanie większych cięć bez dołączania kolejnej liny.



### **UNIWERSALNOŚĆ KONSTRUKCJI**

Dzięki modułowej budowie, piłę linową łatwo się instaluje. Można ją ustawić w pionie lub w poziomie.



### **ŁATWY TRANSPORT**

Praktyczne, składane uchwyty i składana osłona umożliwiają łatwy transport maszyny. Maszynę można rozłożyć na części, co zwiększa jej mobilność.



### **PŁYNNE CIĘCIE**

Dzięki obrotowemu mechanizmowi łożyskowemu kółka samonastawne automatycznie podążają w stronę obrotów liny

## Features Husqvarna CS 2512

- Koło napędowe znajduje się po stronie wyjściowej urządzenia, dlatego w magazynku lina jest zawsze napięta.
- Regulowany zawór ciśnieniowy zapewnia precyzyjne sterowanie pracą przecinarki oraz znakomitą wydajność.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Maks. moc wyjściowa	20 kW / 26,8 KM
Przepływ, maks.	65 l/min / 17 gal/min
Ciśnienie hydrauliczne	230 b
Silnik napędu sznura	Hydrauliczna przekładnia wielostopniowa
Maks. obroty koła napędowego	200 Nm
Początkowy moment obrotowy	190 Nm
System posuwu / sterowanie	Hydrauliczny / Automatyczne
Pojemność magazynu	12 m / 39 stopy
Prędkość sznura	20, 25 m/s / 65, 82 stopy
Przechowywanie sznura	15 m / 49 ft
Ciężar	150 kg / 330 funty
Rozmiar produktu, DłxSzerxWys	1100x750x900 mm / 44x30x36 cal

