





Husqvarna WS 220

WS 220 to lekki system do cięcia ścian z wykorzystaniem technologii wysokiej częstotliwości nowej generacji PRIME™. WS 220 ma korzystny stosunek mocy do wagi i nie ma sobie równych pod względem wydajności przy wykonywaniu mniejszych i średnio trudnych prac przy głębokości cięcia do 395 mm. Działa zarówno ze źródłem zasilania trójfazowym, jak i jednofazowym i jest prosta w obsłudze i transporcie dzięki dostarczanemu w komplecie wózkowi.



ŁATWOŚĆ PRZENOSZENIA I MONTAŻU

Modułowa konstrukcja przecinarki i równomierne rozłożenie jej ciężaru ułatwia obsługę i przenoszenie maszyny.



SZYBKIE I WYDAJNE CIĘCIE

Silnik tarczy oraz oba silniki posuwu mogą działać niezależnie od siebie i w tym samym czasie z maksymalną mocą.



WYSOKI STOSUNEK MOCY DO MASY

Głowica tnąca waży zaledwie 19 kg, napędzając wrzeciono z mocą aż 6 kW (3 fazy).



WYGODNY WÓZEK TRANSPORTOWY

W komplecie wózek transportowy, służący do przewozu całego systemu do cięcia ścian ważącego około 90 kg. Mieści się na nim także przecinarka ręczna.

Features Husqvarna WS 220

- Oszczędność czasu instalacji i łatwy transport.
- Dzięki bezprzewodowemu pilotowi zdalnego sterowania można łatwo zmieniać kierunek obrotu tarczy, by skierować strumień wody w wybraną stronę.
- Pilot sterujący ma logiczną, ergonomiczną konstrukcję i duży, przejrzysty wyświetlacz, pokazujący status działania piły.
- Wszechstronny i skuteczny system z symetryczną szyną i wózkiem.
- Niewielka odległość między szyną a tarczą pozwala uzyskać proste cięcie przy minimalnym zużyciu narzędzi.
- Bardzo wysoko wydajny silnik elektryczny wytwarza dużą moc wyjściową w szerokim zakresie obrotów. Chłodzenie wymaga minimum wody, dzięki czemu powstaje mniej ściery.
- Wykonana z aluminium, niezwykle wytrzymała, lekka i łatwa w instalacji.
- Możliwość bezstopniowej regulacji prędkości wrzeczona umożliwia dobranie idealnej prędkości do każdej wielkości i każdego typu tarczy oraz ciętego materiału.

TECHNICAL SPECIFICATION

Maks. moc wyjściowa	6 kW / 8 KM
Zakres średnicy tarcz, min.-maks.	500-900 mm / 20-36 "
Maks. głębokość cięcia, mm	395 mm / 15,5 cal
Maks. tarcza startowa, mm	600 mm / 24 cal
Prędkość wyjściowa, obr / min	0-1150
Water Pressure, Max	7 b
Water flow, min	3,5 l/min
Max water temp at min flow	35 ° C
Emisja hałasu	104 dB(A)
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	105 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora	83 dB(A)

 **Husqvarna**[®]