



Husqvarna FS 305

Nasza najlżejsza, kompaktowa przecinarka jezdna z silnikiem benzynowym, bez napędu własnego, do cięcia asfaltu i betonu. Idealna do pracy w miejscach trudno dostępnych oraz do niewielkich napraw, tnie na głębokość do 125 mm. Przecinarka FS 305 jest niezwykle prosta w obsłudze, a do jej transportu wystarczy niewielki pojazd.



LATWY TRANSPORT

Bardzo mały ciężar ułatwia obsługę i transport maszyny.




STABILNA PRACA

Regulowany uchwyt oraz wysuwane prawe tylne koło, zapewniające stabilność.



NISKI POZIOM DRGAŃ

System montażu silnika i wału tarczy zwiększa wygodę i zapewnia znakomitą wydajność pracy.



MINIMUM PRAC KONSERWACYJNYCH

Wał tarczy IntelliSeal zapewnia minimum 250 godzin bezobsługowej pracy, eliminując potrzebę codziennego smarowania łożysk.

Features Husqvarna FS 305

■ Bardziej wygodna pozycja robocza, bliższa tnącej strony, co ułatwia wyrównanie maszyny i wykonywanie cięcia w linii prostej. Uchwyt można złożyć na czas transportu.

■ Dostosowany do tarcz o wszystkich średnicach.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Producent silnika	Honda
Specyfikacja silnika	GX160
Moc (Dane producenta)	3,6 kW / 4,8 KM
Obroty silnika	pos1:3800 obr/min
Cylindry	1
Liczba suwów	Silnik czterosuwowy
Pojemność cylindra	163 cm ³
Średnica cylindra	68 mm / 2,68 cal
Skok tłoka w cylindrze	45 mm / 1,77 cal
Pojemność zbiornika paliwa	3,1 lit / 0,82 gal.
Rodzaj filtra powietrza	Suchy cyclone, podwójny
Rozrusznik	Linka
Chłodzenie silnika	Powietrze
Pasek	Wielorowkowy
Liczba pasów	1
Poj. zbiornika oleju, l	0,58 lit
Tarcza diamentowa, maks.	350 mm / 14"
Maks. głębokość cięcia, mm	125 mm / 5 cal
Średnica wrzeciona	25,4 mm / 1"
Regulacja głębokości cięcia	Pokrętło
Średnica wału tarczy	19,05 mm / 0,75 cal
Kołnierz tarczy	114,3 mm / 4,5"
Obroty wału tarczy	3100 obr/min
Średnica wrzeciona, mm	25,4 mm / 1"
Oś przód	20 mm / 0,8 cal
Średnica tylnej osi	20 mm / 0,8 cal
Uchwyty	Wiele położeń
Rozmiar kół podstawowych	Średnica zewnętrzna: 101,6 Szerokość koła: 38,1 Średnica wewnętrzna: 15,88 mm / Średnica zewnętrzna: 4 Szerokość koła: 1,5 Średnica wewnętrzna: 0,625"
Rozmiar kół drugorzędnych	Średnica zewnętrzna: 152,4 Szerokość koła: 38,1 Średnica wewnętrzna: 15,88 mm / Średnica zewnętrzna: 6 Szerokość koła: 1,5 Średnica wewnętrzna: 0,625"
Montaż osłony tarczy	Skęcane
Rodzaj osłony tarczy	Skęcana
Ciężar	54 kg / 119,05 funty
Ciężar z opakowaniem	61 kg / 134,48 funty
Rozmiar produktu, Dłx Szerx Wys	915x381x990 mm / 36,02x15x38,98 cal
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	108 dB(A)
Ciśnienie akustyczne	85 dB(A)
Poziom wibracji, Aeq	4,7 m/s ²

