



Husqvarna FS 309

Bardzo lekka, kompaktowa przecinarka jezdna z silnikiem benzynowym, bez napędu własnego, do cięcia asfaltu i betonu. Idealna do pracy w miejscach trudno dostępnych oraz do niewielkich napraw, tnie na głębokość do 122 mm. Przecinarka FS 309 jest niezwykle prosta w obsłudze, a do jej transportu wystarczy niewielki pojazd.



ŁATWY TRANSPORT

Bardzo mały ciężar ułatwia obsługę i transport maszyny.




STABILNA PRACA

Regulowany uchwyt oraz wysuwane prawe tylne koło, zapewniające stabilność.



NISKI POZIOM DRGAŃ

System montażu silnika i wału tarczy zwiększa wygodę i zapewnia znakomitą wydajność pracy.



MINIMUM PRAC KONSERWACYJNYCH

Wał tarczy IntelliSeal zapewnia minimum 250 godzin bezobsługowej pracy, eliminując potrzebę codziennego smarowania łożysk.

Features Husqvarna FS 309

■ Bardziej wygodna pozycja robocza, bliższa tnącej strony, co ułatwia wyrównanie maszyny i wykonywanie cięcia w linii prostej. Uchwyt można złożyć na czas transportu.

■ Dostosowany do tarcz o wszystkich średnicach.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Producent silnika	Subaru
Specyfikacja silnika	EX27
Moc (Dane producenta)	6,6 kW / 9 KM
Obroty silnika	pos1:4000 obr/min
Cylindry	1
Liczba suwów	Silnik czterosuwowy
Pojemność cylindra	265 cm ³
Średnica cylindra	75 mm / 2,95 cal
Skok tłoka w cylindrze	60 mm / 2,36 cal
Pojemność zbiornika paliwa	6,1 lit / 1,61 gal.
Rodzaj filtra powietrza	Suchy cyclone, podwójny
Rozrusznik	Linka
Chłodzenie silnika	Powietrze
Pasek	Wielorowkowy
Liczba pasów	14
Poj. zbiornika oleju, l	1,1 lit
Tarcza diamentowa, maks.	350 mm / 14 "
Maks. głębokość cięcia, mm	122 mm / 4,9 cal
Średnica wrzeciona	25,4 mm / 1 "
Regulacja głębokości cięcia	Pokrętło
Średnica wału tarczy	19,05 mm / 0,75 cal
Kołnierz tarczy	114,3 mm / 4,5 "
Obroty wału tarczy	3400 obr/min
Średnica wrzeciona, mm	25,4 mm / 1 "
Oś przód	20 mm / 0,8 cal
Średnica tylnej osi	20 mm / 0,8 cal
Uchwyty	Wiele położeń
Rozmiar kół podstawowych	Średnicazewnętrzna: 101,6 Szerokośćkoła: 38,1 Średnicawewnętrzna: 15,88mm/Średnicazewnętrzna: 4 Szerokośćkoła: 1,5 Średnicawewnętrzna: 0,625 "
Rozmiar kół drugorzędnych	Średnicazewnętrzna: 152,4 Szerokośćkoła: 38,1 Średnicawewnętrzna: 15,88mm/Średnicazewnętrzna: 6 Szerokośćkoła: 1,5 Średnicawewnętrzna: 0,625 "
Montaż osłony tarczy	Skęcane
Rodzaj osłony tarczy	Skęcana
Ciężar	64 kg / 141,09 funty
Ciężar z opakowaniem	71 kg / 156,53 funty
Rozmiar produktu, DłxSzerxWys	914,4x381x990,6 mm / 36x15x39 cal
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	114 dB(A)
Ciśnienie akustyczne	89 dB(A)
Poziom wibracji, Aeq	7,4 m/s ²

