



Husqvarna K 2500

Przecinarka hydrauliczna K 2500 pracuje z tradycyjną tarczą o średnicy 400 mm i jest często wykorzystywana do wstępnego cięcia, kończonego następnie przecinarką K 3600 MK II. To wyjątkowo lekki, poręczny, mocny i wytrzymały model, którym można pracować wydajnie i komfortowo przez długi czas. Doskonale nadaje się do pracy w pomieszczeniach ze względu na brak spalin i niski poziom hałasu.



LEKKOŚĆ I DUŻA MOC

Napęd hydrauliczny zapewnia przecinarkę dużą moc, nie zwiększając jej ciężaru.



BRAK SPALIN I NISKI POZIOM HAŁASU

Brak spalin i niski poziom hałasu sprawiają, że przecinarki hydrauliczne doskonale sprawdzają się zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.



DWUSTRONNE RAMIĘ TNĄCE

Pas napędowy z hermetyczną obudową chroniącą go przed pyłem wolniej się zużywa i umożliwia cięcie bliżej ścian i podłóg.

Features Husqvarna K 2500

- Regulacja przepływu wody umożliwia pełną kontrolę nad pyłem, a także sprawia, że praca jest łatwiejsza i wydajniejsza.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Moc silnika	5,2 kW
Przepływ, maks.	40 l/min / 10 gal/min
Ciśnienie hydrauliczne	140 b
Maks. głębokość cięcia, mm	145 mm / 6 cal
Średnica wrzeciona, mm	25,4 mm / 1 cal
Średnica tarczy	400 mm / 16 cal
Ciężar (bez paliwa)	8,3 kg / 18,3 funty
Drgania uchwytu przedniego	7,5 m/s ²
Drgania uchwytu tylnego	5,2 m/s ²
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	107 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora	85 dB(A)