




Husqvarna K 3000 Cut-n-Break

Technologia Cut-n-Break to najlepszy wybór, gdy konieczne jest głębokie cięcie przy niskim koszcie narzędzi i konserwacji. Model K 3000 Cut-n-Break umożliwia cięcie na głębokość aż 400 mm z jednej strony. Sprawdza się w cięciu typu „flush cutting” blisko ścian i posadzek, jak również przy mniejszych pracach, takich jak wycinanie otworów okiennych, gdy trzeba unikać zachodzenia na siebie cięć w narożach.




OSZCZĘDNA METODA CIĘCIA

Dzięki wyjątkowej technologii Cut-n-Break można stopniowo przecinać materiał przy niskim koszcie narzędzi.



WYJĄTKOWA GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA

Wydłużony korpus i dwie tarcze tnące umożliwiają cięcie na głębokość nawet 400 mm.



MASZYNA IDEALNA DO CIĘCIA TYPU „FLUSH CUTTING”

Regulowana osłona tarczy umożliwia cięcie blisko ścian i podłóg.



ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA TYLNEGO UCHWYTU

Wygodnie ukształtowany tylny uchwyt ułatwia pracę.

Features Husqvarna K 3000 Cut-n-Break

- Do maszyny dołączane są dwie tarcze z bardzo stabilnym rdzeniem o doskonałej wydajności.
- Przecinarki pneumatyczne doskonale sprawdzają się w pracy w pomieszczeniach zamkniętych oraz na terenach otwartych, gdzie prędkość wymiany powietrza jest mała, jak np. w rowach z przebiegającymi rurociągami.
- Tarcze wszystkich naszych przecinarek elektrycznych obracają się do przodu, skutecznie tnąc materiał i minimalizując ryzyko zakleszczenia się tarczy i odbicia.
- Zaawansowana elektroniczna ochrona przed przeciążeniem poprzez zmianę obrotów ostrzeża przed osiągnięciem stanu przeciążenia.
- Zapewnia rozruch maszyny przy wykorzystaniu zwykłych bezpieczników zwłoczących.
- Regulacja przepływu wody umożliwia pełną kontrolę nad pyłem, a także sprawia, że praca jest łatwiejsza i wydajniejsza.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Silnik	Electric 230V
Napięcie	230 / 120 / 110V
Prąd znamionowy, A	12/15/20 A
Moc znamionowa	2700/1800/2200 W
Średnica tarczy	230 mm / 9 cal
Maks. głębokość cięcia, mm	400 mm / 16 cal
Ciężar (bez paliwa)	8,9 kg / 19,6 funty
Weight incl. cutting equipment	10,4 kg / 22,9 funty
Drgania uchwytu przedniego	3,2 m/s ²
Drgania uchwytu tylnego	3,4 m/s ²
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	109 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora	95 dB(A)

 **Husqvarna**[®]