




Husqvarna K 3600 MK II

Przecinarka hydrauliczna K 3600 MK II z obwodowym napędem tnie na głębokość aż 270 mm, dzięki czemu sprawdza się w szerokim spektrum zastosowań. Doskonale nadaje się do pracy w pomieszczeniach ze względu na brak spalin i niski poziom hałasu.



GŁĘBOKIE CIĘCIE

Dzięki napędowi obwodowemu można ciąć znacznie głębiej niż w przypadku tradycyjnej przecinarki. Głębokość cięcia 270 mm jest wystarczająca do przecięcia standardowej ściany, przy cięciu z jednej strony.



BRAK SPALIN I NISKI POZIOM HAŁASU

Brak spalin i niski poziom hałasu sprawiają, że przecinarki hydrauliczne doskonale sprawdzają się zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.



LEKKOŚĆ I DUŻA MOC

Napęd hydrauliczny zapewnia przecinaczce dużą moc, nie zwiększając jej ciężaru.



REGULOWANY PRZEDNI UCHWYT

Łatwiejsze manewrowanie przecinarką

Features Husqvarna K 3600 MK II

- Regulacja przepływu wody umożliwia pełną kontrolę nad pyłem, a także sprawia, że praca jest łatwiejsza i wydajniejsza.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Moc silnika	4,3 kW
Przepływ, maks.	40 l/min / 10 gal/min
Ciśnienie hydrauliczne	140 b
Maks. głębokość cięcia, mm	270 mm / 10,6 cal
Średnica tarczy	370 mm / 14 cal
Ciężar (bez paliwa)	8,3 kg / 18,3 funty
Drgania uchwytu przedniego	4,3 m/s ²
Drgania uchwytu tylnego	6 m/s ²
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	111 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora	99 dB(A)