



Husqvarna K 40

Mocna i niezawodna profesjonalna przecinarka zasilana powietrzem, doskonała do pracy w pomieszczeniach lub na zewnątrz, tam gdzie jest dostęp do sprężonego powietrza. Jej korpus jest długi i wąski, maszyna ma dobrze rozłożony ciężar, odpowiednio rozstawione uchwyty i jest właściwie wyważona. Zasilana powietrzem przecinarka Husqvarna stanowi naturalną alternatywę przy pracy na terenach otwartych, gdzie prędkość wymiany powietrza jest mała, jak np. w rowach z przebiegającymi rurociągami, w głębokich wykopach pod fundamenty i w dokach portowych.



DO PRACY ZARÓWNO W POMIESZCZENIU, JAK I NA ZEWNĄTRZ

Zasilana powietrzem przecinarka Husqvarna stanowi naturalną alternatywę przy pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Możliwe jest także użytkowanie jej na terenach otwartych, gdzie prędkość wymiany powietrza jest mała, jak np. w rowach z przebiegającymi rurociągami, w głębokich wykopach pod



ERGONOMICZNE I ŁATWE CIĘCIE

Niewielki ciężar, ergonomiczny uchwyt i niski poziom drgań zapewniają wydajne cięcie przy mniejszym obciążeniu użytkownika.

Features Husqvarna K 40

■ Spowalniacz tarczy

■ Silnik smaruje mgiełka olejowa.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Silnik	Powietrze
Air flow	min: 2,8 m ³ /min max: 3,5 m ³ /min / min: 99 cfm max: 124 cfm
Ciśnienie powietrza	7 b / 7 kp/cm ²
Moc silnika	3,2 kW
Średnica tarczy	350 mm / 14 cal
Maks. głębokość cięcia, mm	125 mm / 5 cal
Średnica wrzeciona, mm	25,4 mm / 1 cal
Ciężar (bez paliwa)	9,9 kg / 21,8 funty
Drgania uchwytu przedniego	9,5 m/s ²
Drgania uchwytu tylnego	5,2 m/s ²
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	107 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora	92 dB(A)

 **Husqvarna**[®]