



## Husqvarna K 760 Rescue

*Nasza kompaktowa, najlżejsza przecinarka ratownicza została stworzona z myślą o ratownictwie i pracach porządkowych. Chromowana osłona tarczy jest dobrze widoczna w dymie i strumieniu wody, a elektroniczny układ zapłonowy zapewnia niezawodny, szybki rozruch w sytuacjach awaryjnych. Model stosowany i sprawdzony przez strażaków na całym świecie.*



### **CHROMOWANA OSŁONA TARCZY**

Zapewnia widoczność w dymie i strumieniu wody, co ułatwia utrzymanie kontroli nad przecinarką.



### **WYJĄTKOWA KONSTRUKCJA UCHWYTU ROZRUSZNIKA**

Specjalnie zaprojektowany uchwyt umożliwia bieganie, chodzenie i obsługę w grubych rękawicach.



### **REGULOWANY PAS NARAMIENNY**

W sytuacjach awaryjnych umożliwia bieganie, chodzenie i wspinanie się z maszyną.



### **OPTYMALNA WYDAJNOŚĆ SILNIKA**

Optymalna sprawność silnika dzięki wydajnej konstrukcji cylindra, elektronicznemu układowi zapłonowemu i technologii X-Torq.

## Features Husqvarna K 760 Rescue

- Łatwy rozruch
- Drgania na uchwytach przecinarki poniżej 2,5 m/s<sup>2</sup> zapewniają większy komfort i dłuższy czas pracy.
- Lekka i mocna
- Długa praca bez przestojów
- Filtr należy regularnie sprawdzić i wymienić wyłącznie w sytuacji, gdy użytkownik zauważy spadek mocy.
- Duża moc przy mniejszym zużyciu paliwa
- Możliwość stosowania różnych wrzecion
- Nasz silnik X-Torq® wytwarza mniej zanieczyszczeń i zużywa mniej paliwa, zapewniając większą moc.
- Spawalniacz tarczy
- Nasz zabezpieczony przed zanieczyszczeniami rozrusznik z zamkniętymi hermetycznie sprężyną zwrotną i łożyskiem koła pasowego w zasadzie nie wymaga konserwacji. Ponadto wyposażony jest w wytrzymałą linkę.
- Mniejsze zużycie dzięki pasowi napędowemu z hermetyczną obudową, chroniącą go przed pyłem.
- Nasz rozrusznik w zasadzie nie wymaga konserwacji dzięki zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniami i wytrzymałej lince.
- Zapewnia lepsze przenoszenie mocy, rzadziej wymaga napinania i wydłuża okresy międzyobsługowe.
- Pas napędowy z hermetyczną obudową chroniącą go przed pyłem wolniej się zużywa i umożliwia cięcie bliżej ścian i podłóg.
- Nasz dwustopniowy system odśrodkowego oczyszczania powietrza i pojedynczy filtr papierowy zwiększają trwałość produktu i wydłużają okresy między czyszczeniami filtra.
- Nasz zintegrowany automatyczny system kompensacji spadku przepustowości filtra pozwala zachować dużą moc przez cały okres użytkowania filtra powietrza.
- EasyStart ułatwia rozruch dzięki redukcji sprężania w cylindrze.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Silnik	Chłodzony powietrzem silnik dwusuwowy
Pojemność cylindra	73,5 cm <sup>3</sup>
Moc silnika	3,7 kW
Pojemność zbiornika paliwa	0,9 lit / 30,4 fl oz
Jałowe obroty	2700 obr/min
Drgania uchwytu przedniego	2,4 m/s <sup>2</sup>
Drgania uchwytu tylnego	2,4 m/s <sup>2</sup>
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora	101 dB(A)
Gwarantowana moc akustyczna (L <sub>wa</sub> )	115 dB(A)
Średnica tarczy	300 mm / 12 cal
Maks. głębokość cięcia, mm	100 mm / 4 cal
Średnica wrzeciona, mm	20 mm / 0,79 cal
Ciężar (bez paliwa)	9,6 kg / 21,16 funty

 **Husqvarna**®