



Husqvarna K 970 Rescue

Nasza przecinarka ratownicza o największej mocy została stworzona z myślą o ratownictwie i pracach porządkowych. Chromowana osłona tarczy jest dobrze widoczna w dymie i strumieniu wody, a elektroniczny układ zapłonowy zapewnia niezawodny, szybki rozruch w sytuacjach awaryjnych. To model stosowany i sprawdzony przez strażaków na całym świecie.



ERGONOMICZNE I ŁATWE CIĘCIE

Niewielki ciężar, ergonomiczny uchwyt i niski poziom drgań zapewniają wydajne cięcie przy mniejszym obciążeniu użytkownika.



MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA RÓŻNYCH WRZECION

Dwustronna tuleja umożliwia użycie tarcz o otworze zarówno 20 mm, jak i 25,4 mm.



DUŻA MOC PRZY MNIJSZYM ZUŻYCIU PALIWA

SmartCarb™, zintegrowany automatyczny system kompensacji spadku przepustowości filtra, pozwala zachować dużą moc i zmniejsza zużycie paliwa.



LEKKA I MOCNA

Lekka, kompaktowa i mocna maszyna o doskonałym stosunku mocy do ciężaru.

Features Husqvarna K 970 Rescue

- Długa praca bez przestoju
- Małe zużycie paliwa i niski poziom emisji spalin
- Filtr należy regularnie sprawdzić i wymienić wyłącznie w sytuacji, gdy użytkownik zauważy spadek mocy.
- Mniejsze zużycie dzięki pasowi napędowemu z hermetyczną obudową, chroniącą go przed pyłem.
- Nasz rozrusznik w zasadzie nie wymaga konserwacji dzięki zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniami i wytrzymałej lince.
- Zapewnia lepsze przenoszenie mocy, rzadziej wymaga napaniania i wydłuża okresy międzyobsługowe.
- Pas napędowy z hermetyczną obudową chroniącą go przed pyłem wolniej się zużywa i umożliwia cięcie bliżej ścian i podłóg.
- Nasz dwustopniowy system odśrodkowego oczyszczania powietrza i pojedynczy filtr papierowy zwiększają trwałość produktu i wydłużają okresy między czyszczeniami filtra.
- Specjalnie zaprojektowany uchwyt rozrusznika, przystosowany do obsługi w grubych rękawicach.
- W sytuacjach awaryjnych umożliwia bieganie, chodzenie i wspinanie się z maszyną.
- Zapewnia widoczność w dymie i strumieniu wody, co ułatwia utrzymanie kontroli nad przecinarką.
- Nasz silnik X-Torq® wytwarza mniej zanieczyszczeń i zużywa mniej paliwa, zapewniając większą moc.
- Nasz zintegrowany automatyczny system kompensacji spadku przepustowości filtra pozwala zachować dużą moc przez cały okres użytkowania filtra powietrza.
- Nasz zabezpieczony przed zanieczyszczeniami rozrusznik z zamkniętymi hermetycznie sprężyną zwrotną i łożyskiem koła pasowego w zasadzie nie wymaga konserwacji. Ponadto wyposażony jest w wytrzymałą linkę.
- EasyStart ułatwia rozruch dzięki redukcji sprężania w cylindrze.
- Możliwe dzięki odwracanemu ramieniu tnącemu.
- Mniejsza ilość drgań na uchwycie przecinarki to większy komfort i dłuższy czas pracy.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Silnik	Chłodzony powietrzem silnik dwusuwowy
Pojemność cylindra	93,6 cm ³
Moc silnika	4,8 kW
Pojemność zbiornika paliwa	1 lit / 33,8 fl oz
Jałowe obroty	2700 obr/min
Drgania uchwytu przedniego	3,7 m/s ²
Drgania uchwytu tylnego	4,5 m/s ²
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora	104 dB(A)
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	114 dB(A)
Średnica tarczy	350 mm / 14 cal
Maks. głębokość cięcia, mm	125 mm / 5 cal
Średnica wrzeciona, mm	25,4 mm / 1 cal
Ciężar (bez paliwa)	11 kg / 24,2 funty

 **Husqvarna**®