




Husqvarna TS 60

TS 60 to wydajna przecinarka do glazury wszelkiego typu, bardzo wydajna. Przecinarka umożliwia wykonywanie cięć o długości maksymalnej 700 mm. Dzięki cięciu w głębokiemu oraz pod kątem 45 stopni maszyna jest bardzo wszechstronna. Model TS 60 wyposażono w innowacyjny system zatrzymywania strumienia wody, dzięki któremu woda i ścier pozostają w wózku podczas cięcia, ilość ścieru w miejscu pracy zostaje ograniczona do minimum, a woda nie rozpryskuje się wokół maszyny. Dzięki małemu ciężarowi, składanym nogom i kołom do obsługi maszyny wystarczy jedna osoba.



CZYSTY OBSZAR PRACY
System zatrzymywania strumienia wody zatrzymuje wodę i ścier w rowku wózka, umożliwiając pracę w pomieszczeniach.



LATWY TRANSPORT
Mały ciężar, składane nogi oraz stabilne koła ułatwiają transport.



ELASTYCZNOŚĆ ZASTOSOWAŃ
Bez problemu można zmieniać sposób cięcia z w głębokiemu na pod kątem.



IDEALNA DO WYKONYWANIA DŁUGICH CIĘĆ
Maksymalna długość cięcia 700 mm i duży blat tnący umożliwiają przecięcie po przekątnej płytki o wymiarach 50x50 cm.

Features Husqvarna TS 60

- Duży, demontowany blat można łatwo oczyścić.
- Dzięki systemowi recyklingu ściery woda jest oczyszczana do ponownego użycia.
- Zatrzymuje wodę i ściery w rowku wózka, dzięki czemu maszyna doskonale sprawdza się w pomieszczeniach.
- Umożliwia cięcie pod kątem od 22,5 do 45 stopni.
- System ochrony przeciążeniowej Elgard™ umożliwia cięcie zawsze z maksymalną prędkością, dla najwyższej wydajności.
- Wskaźnik diodowy przeciążenia maszyny zapewnia większą wydajność i trwałość silnika.
- W zestawie prowadnik do cięcia pod kątem oraz regulowany stojak, co ułatwia pracę.
- Umożliwia rozruch przy wykorzystaniu zwykłych bezpieczników zwłoczących.
- Softstart™ zapewnia wysoką wydajność także w przypadku zwykłych bezpieczników.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Producent silnika	Husqvarna
Fazy	1
Średnica wrzeciona	15,9 mm / 0,625 "
Średnica tarczy	250 mm / 10 cal
Maks. głębokość cięcia, mm	65 mm / 2,75 cal
Maks. długość cięcia	700 mm / 28 cal
Maks. wielkość płytki przy cięciu na ukos	508 mm / 20 "
Pojemność zbiornika na wodę	12,4 lit / 3,28 gal.
Ciężar (bez paliwa)	36 kg / 79 funty
Rozmiar produktu, Dł x Szer x Wys	932 x 700 x 468 cm / 37 x 28 x 18 cal
Wymiary w opakowaniu, mm (Dł x Szer x Wys)	1016 x 558,8 x 711,2 mm / 40 x 22 x 28 "
Ciężar z opakowaniem	49,44 kg / 109 funty

 **Husqvarna**®