



## Husqvarna TS 66 R

*TS 66 R to przecinarka do glazury i klinkieru o dużej wydajności. Ta przecinarka stolikowa ma wytrzymałą aluminiową prowadnicę umożliwiającą cięcie dużych formatów płytek - do długości 660 mm. TS 66 R umożliwia cięcie wstępne oraz pod kątem do 45 stopni, a także po przekątnej płytek 45x45 cm.*



### **WSZECHESTRONNOŚĆ**

Tnie wstępnie lub pod kątem 45° albo 90°, co czyni ją bardzo wszechstronną.



### **UNIWERSALNOŚĆ KONSTRUKCJI**

Demontowane nogi umożliwiają wygodną pracę na blacie stołu, posadzce lub na nogach.

## Features Husqvarna TS 66 R

■ Nogi zdejmowane na czas transportu.

| TECHNICAL SPECIFICATION                        |  |
|--|--|
| Moc silnika                                    | 0,8 kW                                       |
| Silnik, obr / min                              | 2800 obr/min                                 |
| Napięcie                                       | 230 V  |
| Fazy   | 1  |
| Bieżący cykl fazy                              | 50 Hz  |
| Cięcie na mokro/sucho                          | Na mokro                                     |
| Średnica wrzeciona                             | 25,4 mm / 1"                                 |
| Średnica tarczy                                | 200 mm / 7,9 cal                             |
| Maks. głębokość cięcia, mm                     | 40 mm / 1,6 cal                              |
| Maks. długość cięcia                           | 660 mm / 26 cal                              |
| Pojemność zbiornika na wodę                    | 15 lit / 4 gal.                              |
| Klasa zabezpieczenia                           | IP 54  |
| Rozmiar produktu, Dł x Szer x Wys              | 960 x 460 x 540 mm / 37,8 x 18,1 x 21,3 cal  |
| Wymiary bez opakowania, mm (Dł x Szer x Wys)   | 950 x 480 x 490 mm / 37,4 x 18,9 x 19,29 cal |
| Ciężar   | 41 kg / 90,39 funty                          |
| Ciężar z opakowaniem                           | 45 kg / 100 funty                            |
| Gwarantowana moc akustyczna (L <sub>wa</sub> ) | 70 dB(A)                                     |
| Ciśnienie akustyczne                           | 63 dB(A)                                     |
| Drgania uchwytu tylnego                        | 2,5 m/s <sup>2</sup>                         |
| Poziom wibracji, A <sub>eq</sub>               | 1 m/s <sup>2</sup>                           |

 **Husqvarna**<sup>®</sup>