



## Husqvarna TS 73 R

*TS 73 R to przecinarka do glazury i klinkieru z prowadnicą, bardzo wydajna. Ta przecinarka stolikowa ma wytrzymały system prowadnicy, zapewniający dużą precyzję podczas cięcia dużych formatów płytek - do długości 730 mm. TS 73 R umożliwia cięcie wstępne oraz pod kątem od 45 do 90 stopni, a także po przekątnej płytek 50x50 cm.*



**SOLIDNY I  
NIEZAWODNY SILNIK**  
Duża trwałość użytkowa.



**WSZECHESTRONNOŚĆ**  
Tnie wstępnie lub pod kątem 45° albo 90°, co czyni ją bardzo wszechstronną.



**ŁATWY MONTAŻ  
I TRANSPORT**  
Dzięki składanym nogom.



**IDEALNA DO  
WYKONYWANIA  
DŁUGICH CIĘĆ**  
Prowadnica umożliwia cięcie elementów o długości do 730 mm (np. przecięcie płytki o rozmiarach 70x70 cm po przekątnej).

## Features Husqvarna TS 73 R

- Pompa wodna wysokiej jakości znacznie wydłuża trwałość produktu.
- Dzięki szybkozłączu elektrycznemu.
- Wyjmowana rynna na wodę.
- Dzięki solidnemu, precyzyjnemu systemowi prowadnicy.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Power	EU 1 kW / UK 1 kW / US 1 kW / JP 1 kW / OTHER 1 kW / EU 1,3 KM / UK 1,3 KM / US 1,3 KM / JP 1,3 KM / OTHER 1,3 KM
Moc silnika	1 kW
Silnik, obr / min	2800 obr/min
Napięcie	115 / 230 V
Napięcie	UE 230 V / UK 115 V / US 230 V / JP 115 V / POZOSTAŁE 230 V
Fazy	1
Bieżący cykl fazy	50 Hz
Cięcie na mokro/sucho	Na mokro
Średnica wrzeciona	25,4 mm / 0"
Średnica tarczy	230 mm / 9,1 cal
Maks. głębokość cięcia, mm	50 mm / 2 cal
Maks. długość cięcia	730 mm / 28,7 cal
Pojemność zbiornika na wodę	15 lit / 4 gal.
Klasa zabezpieczenia	IP 54
Ciężar (bez paliwa)	47 kg / 104 funty
Rozmiar produktu, Dł x Szer x Wys	1070 x 590 x 650 mm / 42,1 x 23,2 x 25,6 cal
Wymiary bez opakowania, mm (Dł x Szer x Wys)	1060 x 575 x 600 mm / 41,73 x 22,64 x 23,62 cal
Ciężar	47 kg / 103,62 funty
Ciężar z opakowaniem	54 kg / 119,05 funty
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	66 dB(A)
Ciśnienie akustyczne	66 dB(A)
Drgania uchwytu tylnego	2,5 m/s <sup>2</sup>
Poziom wibracji, Aeq	2 m/s <sup>2</sup>

 **Husqvarna**<sup>®</sup>