



## Husqvarna TS 230 F

*TS 230 F to lekka i wytrzymała przecinarka do glazury i klinkieru, z silnikiem elektrycznym o dużej mocy. Przecinarka umożliwi długotrwałą pracę bez przerw dzięki wyjątkowemu systemowi odzyskiwania wody. TS 230 F może ciąć na głębokość 46 mm przy cięciu jednostronnym, a po obróceniu materiału osiąga głębokość cięcia 92 mm.*



### **SYSTEM CIĘCIA POD KĄTEM 45 STOPNI**

Większa precyzja dzięki płaskiemu ułożeniu materiału podczas cięcia pod kątem 45°.



### **ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA BLATU**

Duży, demontowany blat można łatwo oczyścić.



### **WYSOKA PRECYZJA CIĘCIA**

Opatentowana, sztywne prowadnica z możliwością precyzyjnej regulacji.



### **PORĘCZNY, SKŁADANY STOJAK**

Zapewnia wygodną pracę i łatwy transport.

## Features Husqvarna TS 230 F

■ Duża trwałość użytkowa.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Moc silnika	0,8kW
Silnik, obr / min	2800 obr/min
Napięcie	115 / 230V
Fazy	1
Bieżący cykl fazy	50 hz
Cięcie na mokro/sucho	Na mokro
Średnica wrzeciona	25,4 mm / 1 "
Średnica tarczy	230 mm / 9,1 cal
Maks. głębokość cięcia, mm	46 mm / 1,81 cal
Długość cięcia	Unlimited
Pojemność zbiornika na wodę	1,5 lit / 0,4 gal.
Klasa zabezpieczenia	IP 54
Ciężar (bez paliwa)	16,5 kg / 36,7 funty
Rozmiar produktu, DłxSzerxWys	720x550x310 mm / 28,4x21,7x12,2 cal
Wymiary bez opakowania, mm (Dł x Szer x Wys)	630x520x330 mm / 24,8x20,47x12,99 cal
Ciężar	16,5 kg / 36,38 funty
Ciężar z opakowaniem	20 kg / 44,09 funty
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	76 dB(A)
Ciśnienie akustyczne	64 dB(A)
Drgania uchwytu tylnego	2,5 m/s <sup>2</sup>
Poziom wibracji, Aeq	1 m/s <sup>2</sup>

 **Husqvarna**<sup>®</sup>