



Husqvarna TS 300 E

TS 300 E to skuteczna, uniwersalna przecinarka stolikowa o dużej wydajności cięcia wszystkich rodzajów cegły i bloków budowlanych. Może ciąć na głębokość 80 mm przy cięciu jednostronnym, a po obróceniu materiału osiąga głębokość cięcia 150 mm. Z łatwością tnie włąębnie lub pod kątem 45 stopni, co czyni ją bardzo wszechstronną. Solidna, lita rama z wbudowanymi przewodnikami zapewnia maszynie dużą sztywność i trwałość użytkową.



**SOLIDNY I
NIEZAWODNY SILNIK**
Duża trwałość użytkowa.



WSZECHESTRONNOŚĆ
Tnie włąębnie lub pod kątem 45°
albo 90°, co czyni ją bardzo
wszechstronną.



**ŁATWY MONTAŻ
I TRANSPORT**
Dzięki składanym nogom.

Features Husqvarna TS 300 E

- Pompa wodna wysokiej jakości znacznie wydłuża trwałość produktu.
- Dzięki szybkozłączu elektrycznemu.
- Solidna rama chroni prowadnice przed uderzeniami.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Power	EU 2,2 kW / UK 0 kW / US 2,2 kW / JP 0 kW / OTHER 2,7 kW / EU 3 KM / UK 0 KM / US 3 KM / JP 0 KM / OTHER 3,6 KM
Moc	2200/2700 kW / 2950,25/3620,76 KM
Silnik, obr / min	2800 obr/min
Napięcie	UE 230 V / UK 0 V / US 230 V / JP 0 V / POZOSTAŁE 400 V
Bieżący cykl fazy	50 hz
Chłodzenie silnika	Powietrze
Pasek	Napęd bezpośredni
Cięcie na mokro/sucho	Na mokro
Obroty wału tarczy	2800 obr/min
Średnica wrzeciona	25,4 mm / 1 "
Średnica tarczy	350 mm / 14 cal
Maks. głębokość cięcia, mm	100 mm / 4 cal
Maks. długość cięcia	695 mm / 27,36 cal
Pojemność zbiornika na wodę	35 lit / 9,3 gal.
Klasa zabezpieczenia	IP 55
Rozmiar produktu, Dł x Szer x Wys	1230 x 720 x 860 mm / 48,4 x 28,4 x 33,9 cal
Wymiary bez opakowania, mm (Dł x Szer x Wys)	1120 x 600 x 600 mm / 44,09 x 23,62 x 23,62 cal
Ciężar	82 kg / 182,2 funty
Ciężar z opakowaniem	110 kg / 244 funty
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	112 dB(A)
Ciśnienie akustyczne	82 dB(A)
Drgania uchwytu tylnego	2,5 m/s ²
Poziom wibracji, Aeq	2 m/s ²

 **Husqvarna**[®]