



## Husqvarna DS 40 Gyro

*DS 40 Gyro to statyw teleskopowej do niewielkich wiertnic. System jest prosty w obsłudze, szybko się go montuje i demontuje, co pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze. Sprawdza się znakomicie podczas wiercenia otworów o średnicy do 150 mm, przy maks. długości posuwu 600 mm. Jedno ustawienie umożliwia wywiercenie wielu otworów w różnych pozycjach, w tym odwróconej, pod kątem i poziomo. Idealny także do wiercenia „ścięgami”.*



### **MODUŁOWOŚĆ I UNIWERSALNOŚĆ**

Kolumnę wiertnicy można łatwo obracać i przechylać, wykonując wiele otworów pod niemal każdym kątem, dzięki możliwości zamontowania urządzenia na kilka sposobów.



### **RENTOWNY I WYDAJNY SYSTEM**

Wiele możliwości wiercenia dzięki jednemu systemowi.



### **SZYBKI MONTAŻ SILNIKA WIERTNICY**

Łatwość montażu silnika wiertnicy umożliwia szybką instalację urządzenia.



### **MONTAŻ ZE WSPORNIKIEM**

Statyw instalowany jest pomiędzy posadzką a sufitem bez użycia kotew. Oznacza to szybszy i mniej inwazyjny montaż urządzenia.

**TECHNICAL SPECIFICATION**

Maks. średnica wiertła	150 mm / 5,9 cal
Długość posuwu	600/0 mm / 24/0 cal
Ciężar płyty podstawowej	7,9 kg / 17,56 funty
Przechyłanie	Obrzeże ciągłe
Ustawianie pod kątem	+/-90°
Długość, wspornik teleskopowy	3,1 m / 122 cal
Przeznaczenie	DM230
Rozmiar opakowania, DłxSzerxWys	550x330x1950 mm / 21,7x13x77 cal
Ciężar z opakowaniem	53 kg / 117,78 funty
Ciężar z wózkiem	30,5 kg / 0 funty