



Husqvarna PG 280

PG 280 to szlifierka jednotarczowa, którą można szybko przystosować do szlifowania krawędzi z obu stron maszyny. Skutecznie szlifuje powłoki z kleju, farby, epoksydu i szpachłówki. Szerokość robocza 280 mm sprawia, że może być używana do mniejszych i średniej wielkości powierzchni betonowych. Maszyna dostępna jest w wersji 1- i 3-fazowej. Skonstruowana jest tak, by ułatwiać pracę w ergonomicznej pozycji, jest przy tym łatwa i wygodna w obsłudze. Maszyna jest lekka i kompaktowa, dlatego łatwo się ją transportuje i składa.



SZYBKE PRZEJŚCIE NA SZLIFOWANIE KRAWĘDZI

Łatwe do demontażu pokrywy i możliwość ustawiania kół umożliwiają szybkie dostosowanie maszyny do szlifowania krawędzi po obu stronach. Narzędzia nie są potrzebne. Praca odbywa się w pozycji wyprostowanej.



ŁATWE USUWANIE POWŁOK

Skuteczne szlifowanie powłok z kleju, farby, epoksydu i szpachłówki.



ŁATWOŚĆ PRZENOSZENIA I MONTAŻU

Maszyna jest lekka i bez trudu zmieści się w każdym samochodzie ze względu na kompaktową budowę, składaną ramę i możliwość rozłożenia na części.



ŁATWA OBSŁUGA

Prędkość jest stała, nie wymaga ustawiania. Maszyna wyposażona jest również w prosty w obsłudze, logiczny panel sterowania z zabezpieczeniem przed przeciążeniem.

Features Husqvarna PG 280

- Samoregulująca wahliwa osłona ze szczotkowym obrzeżem dostosowuje się do powierzchni, zapewniając szczelność i zapobiegając wydostawaniu się pyłu.
- Redi Lock® to szybki i prosty w obsłudze system wymiany narzędzi diamentowych.
- Regulowany uchwyt ułatwia wybór najbardziej ergonomicznej pozycji.
- Redi Lock® to szybki i prosty w obsłudze system wymiany narzędzi diamentowych. Mocna konstrukcja zapewnia maksymalną ochronę oraz większą trwałość narzędzi.
- Możliwość rejestrowania godzin pracy.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Tarcza szlifierska	280 mm / 11 "
Całkowity nacisk	41 kg / 90,4 funty
Ciężar	70 kg / 154,3 funty
Drgania, lewy uchwyt	3,8 m/s ²
Drgania, prawy uchwyt	4 m/s ²