



Husqvarna PG 530

PG 530 jest szlifierką do posadzek betonowych dostępną w wersji 1- i 3-fazowej, charakteryzującą się dużą wydajnością. Szerokość robocza 530 mm sprawia, że maszyna znakomicie sprawdzi się w budynkach mieszkalnych i na mniejszych powierzchniach handlowych. Model PG 530 zbudowano w najnowszej technologii, dającej mu więcej mocy i wydajności niż w przypadku innych maszyn planetarnych z potrójną głowicą dostępnymi w tej klasie. Doskonały wybór przy przygotowywaniu posadzek betonowych, ich naprawie, szlifowaniu i polerowaniu, zarówno na mokro, jak i na sucho. Znakomicie nadaje się do polerowania posadzek betonowych metodą HiPERFLOOR®.



WYSOKA PRODUKTYWNOŚĆ

Maszyny o dużej mocy, zdolne do uzyskania wysokiej wydajności, przynoszą zysk oraz dają oszczędność cennego czasu.



STABILNA PRACA NA POFALDOWANEJ POWIERZCHNI

Szlifierka z potrójną głowicą wywiera większy nacisk na podłoże i dostarcza głowicom większą moc.



GŁOWICA PLANETARNA NAPĘDZANA PRZEZ PRZEKŁADNIĘ

Głowica planetarna napędzana przez przekładnię. Najwyższej jakości pas napędowy głowic szlifierskich.



WYMIANA NARZĘDZI PRZY OSZCZĘDNOŚCI CZASU

Redi Lock® to szybki i prosty w obsłudze system wymiany narzędzi diamentowych.

Features Husqvarna PG 530

- Regulowany uchwyt ułatwia wybór najbardziej ergonomicznej pozycji.
- Dzięki pięciostopniowemu mechanizmowi uszczelniającemu, systemowi stalowej głowicy ze sprężyną oraz w całości ocynkowanym stalowym częściom, przeglądy wykonywać można rzadziej.
- Solidna stalowa rama i mocna lita osłona ze stopu aluminium.
- Operator zyskuje lepszą kontrolę. Praca podczas jazdy do przodu/do tyłu, regulacja prędkości jazdy.
- Redi Lock® to szybki i prosty w obsłudze system wymiany narzędzi diamentowych. Mocna konstrukcja zapewnia maksymalną ochronę oraz większą trwałość narzędzi.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Moc silnika	3,73 kW
Prąd znamionowy, A	16 A
Napięcie	220/480 V
Fazy	3
Szerokość robocza	530 mm / 21 "
Tarcza szlifierska	230 mm / 9,5 "
Całkowity nacisk	134 kg / 295 funty
Prędkość tarczy szlifierskiej	200-1000 obr/min
Prędkość głowicy	10-60 obr/min
Kierunek obrotu	Obroty w przód/w tył, przy czym dyski i głowica obracają się w tym samym kierunku (nie przeciwnie).
Ciężar	215,46 kg / 475 funty
Drgania, lewy uchwyt	4,8 m/s ²
Drgania, prawy uchwyt	2,7 m/s ²

 **Husqvarna**®