



## Husqvarna PG 680

Szlifierka do posadzek betonowych PG 680 nadaje się doskonale zarówno do pracy na dużych jak i średniej wielkości powierzchniach. Szerokość robocza 680 mm oznacza, że bez trudu mieści się w standardowych otworach drzwiowych, dzięki czemu ma dostęp do większości miejsc pracy, bez uszczerbku dla mocy. Układ napędowy głowicy planetarnej oraz Dual Drive Technology™ zapewniają szlifierce PG 680 wyjątkową wydajność. Doskonały wybór przy przygotowywaniu posadzek betonowych, ich naprawie, szlifowaniu i polerowaniu, zarówno na mokro, jak i na sucho. Znakomicie nadaje się do polerowania posadzek betonowych metodą HiPERFLOOR®.



### NAJLEPSZE W SWOJEJ KLASIE

Wyjątkowa wydajność i niezawodność.



### DUAL DRIVE TECHNOLOGY™

Dual Drive Technology™ – niezależne sterowanie prędkością i kierunkiem obrotu dysków i głowicy.



### WYSOKA PRODUKTYWNOŚĆ

Maszyny o dużej mocy, wyposażone w Dual Drive Technology™ umożliwiającą uzyskanie wysokiej wydajności, przynoszą zysk oraz dają oszczędność cennego czasu.



### GŁOWICA PLANETARNA NAPĘDZANA PRZEZ PRZEKŁADNIĘ

Głowica planetarna napędzana przez przekładnię. Najwyższej jakości pas napędowy głowic szlifierskich.

## Features Husqvarna PG 680

- Redi Lock® to szybki i prosty w obsłudze system wymiany narzędzi diamentowych.
- Regulowany uchwyt ułatwia wybór najbardziej ergonomicznej pozycji.
- Dzięki pięciostopniowemu mechanizmowi uszczelniającemu, systemowi stalowej głowicy ze sprężyną oraz w całości ocynkowanym stalowym częściom, przeglądy wykonywać można rzadziej.
- Szlifierka z potrójną głowicą wywiera większy nacisk na podłoże i dostarcza głowicom większą moc.
- Dostęp do większości miejsc pracy.
- Solidna stalowa rama i mocna lita osłona ze stopu aluminium.
- Redi Lock® to szybki i prosty w obsłudze system wymiany narzędzi diamentowych. Mocna konstrukcja zapewnia maksymalną ochronę oraz większą trwałość narzędzi.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Moc silnika	12,5 kW
Prąd znamionowy, A	32 A
Napięcie	380/480 V
Fazy	3
Szerokość robocza	680 mm / 27"
Tarcza szlifierska	230 mm / 9"
Całkowity nacisk	220 kg / 485 funty
Prędkość tarczy szlifierskiej	250-1200 obr/min
Prędkość głowicy	5-60 obr/min
Kierunek obrotu	Niezależne sterowanie kierunkiem obrotu obu dysków oraz głowicy.
Ciężar	385 kg / 850 funty
Drgania, lewy uchwyt	4,8 m/s <sup>2</sup>
Drgania, prawy uchwyt	2,7 m/s <sup>2</sup>

 **Husqvarna**®