



Husqvarna PG 820

Dzięki szerokości roboczej 820 mm model PG 820 jest naszą najbardziej wydajną szlifierką do posadzek betonowych. Układ napędowy głowicy planetarnej oraz Dual Drive Technology™ sprawiają, że PG 820 jest jedną z najsilniejszych i najbardziej wydajnych maszyn na rynku. Doskonały wybór przy przygotowywaniu posadzek betonowych, ich naprawie, szlifowaniu i polerowaniu, zarówno na mokro, jak i na sucho. Znakomicie nadaje się do polerowania posadzek betonowych metodą HiPERFLOOR®.



NAJLEPSZE W SWOJEJ KLASIE

Wyjątkowa wydajność i niezawodność.



DUAL DRIVE TECHNOLOGY™

Dual Drive Technology™ – niezależne sterowanie prędkością i kierunkiem obrotu dysków i głowicy.



WYSOKA PRODUKTYWNOŚĆ

Maszyny o dużej mocy, wyposażone w Dual Drive Technology™ umożliwiającą uzyskanie wysokiej wydajności, przynoszą zysk oraz dają oszczędność cennego czasu.



GŁOWICA PLANETARNA NAPĘDZANA PRZEZ PRZEKŁADNIĘ

Głowica planetarna napędzana przez przekładnię. Najwyższej jakości pas napędowy głowicy szlifierskich.

Features Husqvarna PG 820

- Redi Lock® to szybki i prosty w obsłudze system wymiany narzędzi diamentowych.
- Regulowany uchwyt ułatwia wybór najbardziej ergonomicznej pozycji.
- Szlifierka z potrójną głowicą wywiera większy nacisk na podłoże i dostarcza głowicom większą moc.
- Dzięki pięciostopniowemu mechanizmowi uszczelniającemu, systemowi stalowej głowicy ze sprężyną oraz w całości ocynkowanym stalowym częściom, przeglądy wykonywać można rzadziej.
- Redi Lock® to szybki i prosty w obsłudze system wymiany narzędzi diamentowych. Mocna konstrukcja zapewnia maksymalną ochronę oraz większą trwałość narzędzi.
- Solidna stalowa rama i mocna lita osłona ze stopu aluminium.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Moc silnika	12,5 kW
Prąd znamionowy, A	32 A
Napięcie	380 / 480 V
Fazy	3
Szerokość robocza	820 mm / 32"
Tarcza szlifierska	270 mm / 10,5"
Całkowity nacisk	290 kg / 640 funty
Prędkość tarczy szlifierskiej	250-1100 obr/min
Prędkość głowicy	5-65 obr/min
Kierunek obrotu	Niezależne sterowanie kierunkiem obrotu obu dysków oraz głowicy.
Ciężar	455 kg / 1003 funty
Drgania, lewy uchwyt	4,8 m/s ²
Drgania, prawy uchwyt	2,7 m/s ²

 **Husqvarna**®