



## Husqvarna DM 340

*Dużej mocy wiertnica elektryczna do wykorzystania ze statywem. DM 340 to idealne rozwiązanie do cięższych robót wiertniczych, wymagających dużej wydajności, szczególnie w przypadku pracy wiertłami koronowymi o dużej średnicy. Zalecane wiertła o średnicy do 400 mm. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze i wyposażone w liczne ergonomiczne funkcje, ułatwiające wiercenie i montaż. Zalecane do wykonywania przepustów kanalizacji, instalacji wentylacyjnych, wiercenia pod kątem i „ściegiem”.*



### **WIERCENIE Z MAKSYMALNYM NACISKIEM**

Wskaźnik diodowy pokazuje obciążenie maszyny, umożliwiając wiercenie z maksymalnym naciskiem w każdym momencie.



### **ŁATWE ROZPOCZĘCIE PRACY DZIĘKI OBNIŻONEJ PRĘDKOŚCI**

Dla łatwego rozpoczęcia wiercenia, można ograniczyć prędkość o połowę, wciskając przycisk Smart Start®.



### **ZABEZPIECZENIE PRZECIĄŻENIOWE**

Zwiększa wydajność pracy i trwałość maszyny.



### **WYTRZYMAŁA, ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA**

Wytrzymała, odporna na wstrząsy konstrukcja, dla ochrony układów elektronicznych maszyny. Łatwość przenoszenia i montażu dzięki małemu ciężarowi i ergonomicznej konstrukcji.

## Features Husqvarna DM 340

- Chłodzona wodą 3-stopniowa przekładnia zapewnia długie okresy międzyobsługowe i optymalną wydajność pracy.
- Wskaźnik diodowy pokazuje obciążenie maszyny, umożliwiając operatorowi pracę z maksymalnym naciskiem i osiąganie najwyższej wydajności.
- Maszyna pracuje pulsacyjnie, ostrzegając użytkownika o zbliżającym się przeciążeniu. Dzięki temu wzrasta wydajność pracy i trwałość produktu.
- Elektroniczny ogranicznik natężenia zapewnia płynny rozruch przy typowych bezpiecznikach. Dzięki temu można płynnie rozpocząć pracę, uzyskując wysoką wydajność.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Napięcie	230 / 110V
Moc	3300 W
Prędkości	3
Prędkość obrotowa, pełne obciążenie przy małej prędkości	240/540/930 obr/min
Moc znamionowa, W	1750/1850 W
Prąd znamionowy, A	13/25 A
Prędkość obrotowa, pełne obciążenie przy małej prędkości, obr/min	300/660/1140 obr/min
Maks. średnica wiertła, ze statywem	400 mm / 16 cal
Gwint wrzeciona, zewn.	1 1/4" 7UNC
Złączka przewodu wodnego UNC	G 1/4"
Ciężar	14 kg / 31 funty
Ciśnienie akustyczne	98 dB(A)
Poziom głośności	105 dB(A)